



No. d'art.: YMOCA-BOX Casambi ASD Outdoor Box avec relais de commutation

Utilisez la CO-CBUBOX comme interrupteur principal pour l'ensemble des modules et luminaires et profitez de l'effet bénéfique des économies de courant. La CBU BOX met complètement hors tension tous les modules afin de ne consommer aucun courant de veille lorsque les modules sont éteints. Dans les entrepôts ou les zones de production présentant de nombreux projecteurs et modules, vous faites ainsi une économie considérable d'énergie.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Type de communication	Bluetooth
Mode de gradation	Casambi, DALI, 0-10V
Bande de fréquence	2,4...2,486 GHz
max. Transmettre la puissance	+4 dBm
CASAMBI Ready	Oui
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 65
Données physiques	
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	gris
Dimensions du produit longueur	162 mm
Dimensions du produit largeur	116 mm
Dimensions du produit hauteur	76 mm
Poids du produit	0,43 g
Poids avec emballage	0,5 g
Longueur d'emballage	190 mm
Largeur d'emballage	135 mm
Hauteur d'emballage	90 mm