



No. d'art.: YMOCA-PWM-04 Module CASAMBI PWMA4

Ce module peut être installé partout où l'utilisateur en a besoin et permet d'accéder directement à toutes les fonctions essentielles de la commande d'éclairage CASAMBI®. Celles-ci sont d'une part la variation de l'intensité, la mise sous tension et hors tension des luminaires ainsi que le réglage des RGB et RGBW par le biais du champ de sélection de la couleur. Différentes ambiances lumineuses peuvent également être réglées dans le temps via le minuteur.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Consommation en veille	0,3 W
Compatible DC	Oui
Coupe transversale	1,5 mm ²
Type de communication	Bluetooth
Mode de gradation	PWM, Casambi
Bande de fréquence	2,4...2,486 GHz
max. Transmettre la puissance	+4 dBm
CASAMBI Ready	Oui
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	III
Degré de protection (IP)	IP 20
Température ambiante	-20 à +45 C°
Température de stockage	-25 à +75 C°
Température du boîtier max.	75 C°



Données physiques	
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	blanc
Dimensions du produit longueur	72,6 mm
Dimensions du produit largeur	30 mm
Dimensions du produit hauteur	18 mm
Poids du produit	23 g