



No. d'art.: YPAAV-QENT-2401
LED panel "AVE"

Luminaire LED monté encastré, série AVE. Forme ronde/carrée. Cadre en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale. Bloc d'alimentation, commutable ou avec intensité variable DALI/TRIAC, interne. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	24 W
Mode de gradation	TRIAC
Exécution électriquement	avec alimentation externe, dimmable
CASAMBI Ready	Oui
CASAMBI Inside	Non
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	2 000 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	120 °
UGR	25,2
Durée de vie (h, à 25°C)	35 000 h, L70



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Ingress protection (IP) rating	IP 40
Résistance aux chocs	IK 03
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	-20 à +40 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	295 mm
Dimensions du produit largeur	295 mm
Dimensions du produit hauteur	12 mm
Longueur de découpe du plafond	280 mm
Large découpe de plafond	280 mm
Poids du produit	1,5 kg
Poids avec emballage	1,72 kg
Longueur d'emballage	320 mm
Largeur d'emballage	315 mm
Hauteur d'emballage	45 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

