



## Art.-Nr.: YPAHA-LANS-3601-D LED Panel "HAWK SPORT"

LED-Aufbauleuchte, Serie HAWK Sport, IP43, für Einsatz in Sport- und Turnhallen und Sportplatzanlagen. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Diffusor aus PC, UV-resistent. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.



### TECHNISCHE DATEN

| Elektrotechnische Daten    |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Eingangsspannung AC        | AC 220-240V / 50-60Hz                 |
| Leistungsfaktor            | 0,9                                   |
| Systemleistung             | 36 W                                  |
| Anschlussquerschnitt       | 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Elektrische Ausführung     | mit internem Betriebsgerät, schaltbar |
| CASAMBI Tauglich           | Ja                                    |
| Lichttechnische Daten      |                                       |
| Lichtquelle                | LED                                   |
| Farbtemperatur             | 4.000 K                               |
| Bemessungslichtstrom       | 4.200 lm                              |
| Lichtausbeute              | 117 lm/W                              |
| Lichtfarbe                 | 840                                   |
| Farbwiedergabeindex        | > 80                                  |
| Farbtoleranz               | 3                                     |
| Abstrahlwinkel             | 90 °                                  |
| UGR                        | 21,8                                  |
| Lebensdauer (h, bei 25°C)  | 75.000 h, L80                         |
| Abnahmeprüfungen           |                                       |
| Zertifizierungen           | CE                                    |
| Schutzklasse               | I                                     |
| Schutzart IP               | IP 43                                 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +40 C°                        |



| Physikalische Daten |             |
|---------------------|-------------|
| Montageart          | Deckenanbau |
| Gehäusematerial     | Stahlblech  |
| Gehäusefarbe        | weiß        |
| Abdeckungsmaterial  | PC          |
| Produktmaße L       | 1.008 mm    |
| Produktmaße B       | 355 mm      |
| Produktmaße H       | 74 mm       |



## LICHTVERTEILUNG

